

Ciment

CIMENT CEM II (30 sacs de 50 kg)
CIMENT CEM II (64 sacs de 25 kg)
BATICIM (35sacs de 40 Kg)



Big Bag

Sable **0/3**, **0/5**, gravier **5/20**, **5/10**
 en **BIG BAG 1m³** ou **½ m³**.
 Chargé sur palette et sacs consignés
 En vrac à l'enlèvement ou VD carrières.



NOUVEAU !

Le **BATICIM** est composé de **ciment** pour les résistances mécaniques, de **gypse** pour réguler le temps de prise, de **filer calcaire** pour l'onctuosité, et d'un adjuvant **entraîneur d'air** pour la mise en œuvre.

Coffrages

Coffrage	Finition	Diamètres standards
ROND	Lisse ou gravillon lavé	120 / 150 / 180 / 200 / 250 / 260 / 300 / 320 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 800 / 900 / 1000/1200
CARRE	Angles coupés	20x20 / 22x22 / 25x25 / 30x30 / 35x35 / 40x40 / 45x45 / 50x50 / 60x60
	Angles vifs	25x25 / 35x35 / 70x70
RECTANGLE	Angles coupés	20x25 / 20x30 / 25x30 / 30x35 / 25x40 / 30x40 / 30x45 / 30x50 / 35x50 / 40x45 / 40x50 / 30x60 / 35x60 / 40x60 / 50x60
	Angles vifs	15x20 / 20x40 / 20x45 / 20x50 / 30x45 / 25x60

Des coffrages prêts à poser :

- Maniable : Pose manuelle pour les petits diamètres, légèreté du coffrage.
- Souple : Vibrage rapide et homogène.
- Stable : Lors du vibrage grâce à son revêtement étanche polyéthylène.
- Adaptable : Possibilités de liaisons poteau-poutre par simple découpe .
- Pratique : Décoffrage rapide .
- Rentable : Productivité des chantiers améliorée



